

# Hg-ECO HID

照射性能とエコ性能の共存  
使えるHIDがここに...

1年保証



## ハイグレードエコHIDコンバージョンユニット

### エコミーでエコロジー!!

- わずらわしいバッテリー配線を不要にしたHg-ECO HIDリレーレス。バラストユニットの小型化により取り付け時間が飛躍的に短縮。※対象-STのみ
- Hg-ECOのH4Hi/Lowバルブは小型化し、新設計斜めスライド型Hi/Low切り替え方式を採用。ハイビームで光束力がアップし、より速くまで照射。夜間のセーフティードライブをサポート。
- ハロゲンバルブ対比で光束が約2倍に。被視認性においてクルマの接近をいち早く周囲に知らせることができ交通安全に貢献。
- ハロゲンバルブからHID化することにより消費電力が軽減。ロングライフなHIDバルブと併せてバッテリーの寿命もアップ。



### 高性能・長寿命 デジタルバラスト採用

優れた作動スピード。突入電流が発生しても瞬間にシャットダウン。フルアルミダイキャストボディで放熱性UP。

- バラスト仕様
  - 12V (イクワイクター専用)
  - 出力 : 35W
  - 動作電圧 : 9~18V
  - 動作温度 : -40℃~+105℃
  - 電流値 : 5.5A
  - 安定電圧 : 13.5V

ライトONから100%昇圧までの時間を50%短縮。(※H7型)  
エコカー時代に合わせさらに消費電力を軽減。年々複雑化する車両電装品を気にすることなく安心して取り付けることができます!




### ● 照射比較

スペック	エコHID
ルーメン	2800lm
ケルビン	6000K

※照射比較はあくまで目安です。車工場のテストデータに基いて比較しております。  
※照射比較はH4バルブタイプとH7バルブタイプに限定し、H4バルブタイプとH7バルブタイプを比較しております。

### BULB UNIT SIZE

(フランジ・前後)



### 警告-CAUTION-

▶ 装着前に後方にスペースが必要となりますので必ず事前にご確認ください。

### ● 12V High-grade ECO HID キット 6000ケルビンタイプ ST

タイプ	品番	バルブ形状	標準品色
リレーレス	CKL-HK011-ST	H1	OPEN
	CKL-HK031-ST	H3	
	CKL-HK041-L-ST	H4 Lo	
	CKL-HK041-S-ST	H4 Hi/Lo	
	CKL-HK071-ST	H7	
	CKL-HK111-ST	H11	
	CKL-HK341-ST	HB3,4	
	CKL-HK341-ST	HB3,4	

### ● 12V High-grade ECO HID キット 6000ケルビンタイプ R

タイプ	品番	バルブ形状	標準品色
リレー・コンデンサー付	CKL-HK011-R	H1	OPEN
	CKL-HK031-R	H3	
	CKL-HK041-L-R	H4 Lo	
	CKL-HK041-S-R	H4 Hi/Lo	
	CKL-HK071-R	H7	
	CKL-HK111-R	H11	
	CKL-HK341-R	HB3,4	
	CKL-HK341-R	HB3,4	

※ユニットは2灯分になります。 ※取り付けの際、ランプのハウジングや防水ヘッドカバー等へ多少加工が必要な場合があります。  
 ※車両のコンディションによりオプションの電圧降下リレー、DCチャージ(コンデンサー)別売を併用ください。  
 ※1H8にも対応。 ※2HB4は付属のOリングを取り替えることでHB3に対応。